

DS-K1T801

Terminal kontroli dostępu

DOSTĘPNE MODELE

- DS-K1T801E (tylko karty EM)
- DS-K1T801M (tylko karty M1)



CECHY

- 32-bitowy procesor
- Lokalne zarządzanie ustawieniami
- Max. 3000 ustawień numeru karty
- Uwierzytelnianie za pomocą karty lub karty I hasła
- Otwieranie drzwi za pomocą hasła karty, jeżeli metodą uwierzytelniania jest karta
- Do 3000 haseł karty
- Przycisk wyjścia
- Możliwość stosowania kart ID oraz odczytania numeru ID karty (DS-K1T801E)
- Możliwość stosowania kart Mifare oraz odczytania numeru karty Mifare (DS-K1T801M)
- Watchdog
- Po wyłączeniu zasilania dane mogą być nadal zapisane

SPECYFIKACJA

Parametry	Model	
	DS-K1T801E	DS-K1T801M
Procesor	32bit	
Pamięć	Przechowywanie do 3000 informacji o kartach	
Typ karty	Karty EM	Karty Mifare
Interfejs wejściowy	Przycisk wyjścia × 1, Kontaktron × 1	
Interfejs wyjściowy	Dzwonek × 1, wyjście elektrozaczełu × 1	
Klawiatura	13 klawiszy (0-9, *, #, Dzwonek)	
Dioda LED	Zasilanie/Status	
Komunikaty głosowe	Brzęczyk	
Zasilanie	12V DC	
Pobór prądu	0.17A (bez obciążenia)	
Temperatura pracy	-20°C ~ 65°C (-4° F ~ 149° F)	
Wilgotność	10% ~ 90% (Bez kondensacji)	
Wymiary	126.5(L)mm × 94.5(W)mm × 24(H)mm (4.98" × 3.72" × 0.94")	