DS-PDSMK-S-WE
Bezprzewodowa czujka dymu



- Wysokiej jakości komora z czujnikiem fotoelektrycznym
- 10 lat pracy na baterii
- Certyfikat EN 14604

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Komora z czujnikiem fotoelektrycznym
Funkcja	
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Interfejs	
Włącznik zasilania	Włącz rejestrację
Wskaźnik LED	Czerwony (alarm)
Buzzer	≥ 85 dB przy 3 m
Transmisja	
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg transmisji (otwarta przestrzeń)	800 m
Metoda rejestracji	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 10 lat (tryb czuwania)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	CR17450 x 1 bez możliwości wymiany
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	od -10°C do 60°C (od 14°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ϕ102 × 35 mm
Waga	125 g
Montaż	Sufit
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń

▪ Dostępny model

DS-PDSMK-S-WE

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I