DS-PDSKM-VG3
Przewodowy czujnik sejsmiczny



- Wysokiej jakości czujnik sejsmiczny zapewniający wczesne wykrywanie
- Regulowana czułość
- Zaawansowany cyfrowy filtr szumu tła i wskaźnik LED
- Odporność na uderzenia IK10

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Czujnik sejsmiczny
Zakres wykrywania:	Promień do 5 m
Czułość	8 poziomów czułości, konfigurowalne za pomocą przełącznika DIP
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Szybkie wykrywanie wzrostu temperatury	Tak
Wykrywanie przemieszczenia	Tak
Interfejs	
Wyjście alarmowe	Normalnie zamknięte (NC)
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm), czerwony (wskaźnik szumu)
Transmisja	
Metoda transmisji	Połączenie przewodowe
Zasilanie	
Wejście zasilania	9-16 VDC
Typowe napięcie	12 V
Pobór mocy	Maks. 17mA
Ogólne	
Temperatura robocza	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)
Temperatura przechowywania	-50 °C do 70 °C (-58 °F do 158 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Materiał obudowy	Metal odlewany
Wandaloodporność	IK10
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	60 mm x 80 mm x 19,5 mm
Waga	226 g
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń

▪ Dostępny model

DS-PDSKM-VG3(海外标配),DS-PDSKM-VG3(海外中性)

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 I Data subject to change without notice I