Napędy do bram garażowych

D700 HS

Napęd elektromechaniczny 24 V

Maks. siła ciągu

700 N

Częstotliwość użytkowania

100%



- Mechanizm przeciwwłamaniowy samoblokujący: nie wymaga dodatkowych blokad
- Podwójnie stabilizowane odblokowanie (opatentowane)
- Szybka, prosta instalacja dzięki wstępnie zmontowanej szynie oraz instalacja napędu bez narzędzi za pomocą złącza
- Przekładnia łańcuchowa/paskowa
- Regulowany ogranicznik prędkości z elektronicznym spowalnianiem

safe zone

omni DEC

CE

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	D700 HS
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	440 W
Maksymalna siła ciągu	700 N
Min wysokość nadproża	35 mm
Oświetlenie wnętrza	230 V - 40 W (max)
Czas świecenia	120 sek.
Maks. prędkość wózka	12 m/min
Prędkość wózka przy spowolnieniu	2,5 m/min
Enkoder	Elektroniczny
Głośność	45 dbA
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	Tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
Ciężar urządzenia	6,3 kg
Wymiary (DxSxW)	360x200x145 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW)	Zobacz tabelę SZYNY
Centrala sterująca	E700HS wbudowana
Częstotliwość użytkowania	100%

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod
D700 HS	11060201

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

WAŻNE: szynę (pojedynczą lub dwuczęściową z napędem pasowym) należy zawsze zamawiać z każdym napędem D700HS.
Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący.

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 312

CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala sterująca E700HS
Więcej → strona 170

63002425

AKCESORIA



Ramię profilowane do bram segmentowych

390768



Podpora środkowa szyny jezdnej

390765



Akumulator XBAT 24 (*)

390923

>>



Zewnętrzny mechanizm odblokowujący (mocowanie do klamki)

390488



Mechanizm odblokowujący zewnętrzny do bram grubości powyżej 15 mm (**)

424591001-10

UWAGA

Uwaga (*) Napędy automatyczne D600 - D700HS - D1000 zaprojektowano do stosowania z zewnętrznym akumulatorem awaryjnym XBAT24 (opcja).
(**) Przy instalacji należy zamontować przewód i osłonę zewnętrznego mechanizmu odblokowującego.
WAŻNE: Oparte na nowej technologii centrale sterujące E600/E700HS/E1000 są kompatybilne tylko z odbiornikiem XF 433/XF 868.
Układy D600 – D700 HS – D1000 można wyposażyć jedynie w lampę ostrzegawczą XL 24 L.

SZYNY

Szyna	Maks. wymiary bramy SxW (m)	Maks. wymiary bram segmentowych SxW (m)	Długość szyny (mm)	Maks. prześwit (mm)	Kod
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,15	5,00x2,02	2400	2020	390120
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390126
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390132
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390139
Podwójna z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390226
Podwójna z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390232
Podwójna z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390239