DS-PDEBP1-EG2-WE
Bezprzewodowy przycisk napadowy



- Przycisk napadowy
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Stopień ochrony obudowy IP66
- Automatyczna zmiana częstotliwości w przypadku próby zagłuszania w celu zapewnienia niezawodnej transmisji
- Dostępna opcjonalna smycz i opaska na rękę

▪ Specyfikacja

Funkcja	
Przycisk	1
Ochrona sabotażowa	Brak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Interfejs	
Wskaźnik LED	Czerwony/Zielony
Transmisja	
Technologia transmisji	Bezprzewodowa Tri-X
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg transmisji (otwarta przestrzeń)	1km
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Metoda rejestracji w centrali	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 3 lat (czas czuwania)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	CR2035 x 1
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Szybkość IP	IP66
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ϕ38 × 12 mm
Waga	13,5 g
Zastosowanie	Przenośny

▪ Dostępny model

DS-PDEBP1-EG2-WE

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-PDB-IN-Wristband Opaska na rękę


Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I