DS-PDHT-E-WE
Bezprzewodowa czujka temperatury



- Alarm, gdy temperatura otoczenia przekracza 57°C
- 10 lat pracy na baterii

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Czujnik temperatury
Funkcja	
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Wskaźnik LED	Tak
Samokontrola stanu urządzenia	Tak
Połączenie dźwięku alarmu	Tak
Interfejs	
Włącznik zasilania	Włączanie rejestracji
Wskaźnik LED	Czerwony (alarm)
Głośnik/brzęczyk	≥ 85dB @ 3 m
Transmisja	
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg (otwarta przestrzeń)	1,6 km
Metoda rejestracji	Włączanie zasilania, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	10 lat (niewymienna bateria czujnika) 5 lat (wymienna bateria modułu radiowego)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	Niewymienny Energizer L91 x 2 do czujnika Wymienna CR123A x 1 do łączności bezprzewodowej
Typowe napięcie	3 V
Ogólne	
Temperatura robocza	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Wilgotność podczas pracy	5% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ϕ120 × 52,5 mm
Waga	179,5 g
Metoda montażu	Sufit
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń

▪ Dostępny model

DS-PDHT-E-WE

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 | Data subject to change without notice |