DS-PDMCX-E-WE
Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik kontaktronowy

- Stopień ochrony IP66, odporność na promieniowanie UV
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Automatyczna zmiana częstotliwości w przypadku próby zagłuszania w celu zapewnienia niezawodnej transmisji

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Otwarcie (rozwarcie)
Odstęp wykrywania	Maks. 76 mm
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Interfejs	
Wejście alarmowe	NC, NO, licznik
Włącznik zasilania	Włączanie, rejestracja
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm)
Transmisja	
Technologia transmisji	Bezprzewodowa Tri-X
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg (otwarta przestrzeń)	1,6 km
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Metoda rejestracji w centrali	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 5 lat (czas czuwania)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	1x CR123A
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	-30°C do 60°C (-22°F do 149°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Czujnik: 40,5 mm × 146 mm × 40,9 mm, pałeczka magnetyczna: 30,5 mm × 146 mm × 40,9 mm
Waga	247 g
Zastosowanie	Na zewnątrz, IP66

▪ Dostępny model

DS-PDMCX-E-WE

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I