DS-PDPC12P-EG2-WE
Bezprzewodowy czujnik wewnętrzny z kamerą



PIRCAM to bezprzewodowy detektor ruchu z wbudowaną kamerą, który może stanowić idealne rozwiązanie do weryfikacji wideo za pomocą zdjęć przesyłanych do ARC lub na telefony z aplikacją mobilną. Chroń swoje obiekty w dzień i w nocy, wyświetlając obrazy w czasie rzeczywistym, aby szybko i dokładnie reagować na rzeczywiste zdarzenia alarmowe.

- Zasięg detekcji: 12 m/85,9°
- Odporność na zwierzęta domowe do 30 kg
- SEC (inteligentna kontrola środowiska) – zaawansowane przetwarzanie sygnałów cyfrowych i optyka 3D
- Polaryzacyjna konstrukcja obiektywu IR zapewniająca bardziej równomierne oświetlenie nocne i doskonałe zdjęcia nocne
- Duży zintegrowany bufor pamięci do przechowywania obrazów
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Łatwa wymiana baterii z zabezpieczeniem PCB

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień, weryfikacja wideo
Model czujnika	SFG321-711
Zakres wykrywania:	12 m
Kąt wykrywania:	85,9°
Strefy wykrywania	52
Wykrywalna prędkość	0.3～2m/s
Czułość	Automatyczna, wysoka, odporność na zwierzęta
Odporność na zwierzęta domowe	30 kg
Filtr białego światła	6500 luksów
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Ochrona strefy podejścia	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Wideo	
Przetwornik obrazu	ASX340
Kąt polowy	88°(H), 68°(V)
Typ obrazu	JPEG
Resolusion	640*480, 320*240, 160*120
Liczba klatek na sekundę	2
Oświetlenie	Światło podczerwone IR
Zasięg oświetlacza	12 m
Przełącznik dzień/noc	Kolor/Czarno-biały
Interfejs	
Włącznik zasilania	Włączanie rejestracji
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm)
Transmisja	
Technologia transmisji	CAM-X Wireless
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg transmisji (otwarta przestrzeń)	800 m
Metoda rejestracji	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 6 lat (czas czuwania)

Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	CR123A × 3
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm
Waga	210 g
Wysokość montażu	od 1,8 m do 2,4 m
Montaż	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Uchwyt	Opcjonalne uchwyt ścienny i sufitowy

▪ Dostępny model

DS-PDPC12P-EG2-WE

DS-PDPC12P-EG2-WE(B)

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

Uchwyt sufitowy DS-PDB-IN Wewnętrzny uchwyt ścienny	DS-PDP-IN-CR123A Bateria	DS-PDB-IN-Wallbracket Wewnętrzny uchwyt sufitowy
		

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I