DS-PDPG12P-EG2-WE
Bezprzewodowy czujnik PIR z czujnikiem zbicia szkła



- Zasięg detekcji PIR: 12 m/85,9°
- Zasięg detekcji zbicia szkła: 8m 120°
- Odporność na zwierzęta do 30kg
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Łatwa wymiana baterii z zabezpieczeniem PCB

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień, czujnik akustyczny
Zakres wykrywania:	12 m
Kąt wykrywania:	85,9°
Strefy wykrywania	52
Wykrywalna prędkość	0.3～2m/s
Odporność na zwierzęta domowe	30kg
Czułość PIR	Auto, wysokia, odporność na zwierzęta
Filtr białego światła	6500lux
Typ szkła	Laminowane, podwójne, itp.
Zasięg detekcji zbicia szkła	8m
Grubość szkła	2.4 mm do 6.4 mm
Czułość na zbicie szkła	2 m, 4 m, 6 m, 8 m
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Rozmiar szkła	0,3 m × 0,3 m do 3 m × 3 m
Ochrona strefy podejścia	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Interfejs	
Włącznik zasilania	Włączanie, rejestracja
Wskaźnik LED	Zielony (PIR), czerwony (zbicie szkła), niebieski (alarm)
Transmisja	
Technologia transmisji	Bezprzewodowa Tri-X
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg (otwarta przestrzeń)	1,6 km
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Metoda rejestracji w centrali	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 4 lat (czas czuwania)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	2x CR123A
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)

Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Waga	134 g
Wysokość montażu	od 1,8 m do 2,4 m
Montaż	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Uchwyty	Opcjonalne akcesoria ścienne i sufitowe

▪ Dostępny model

DS-PDPG12P-EG2-WE

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-PDB-IN-Wallbracket Wewnętrzny uchwyt sufitowy	Uchwyt sufitowy DS-PDB-IN Wewnętrzny uchwyt ścienny
	

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I