DS-PDTPH-E-WE
Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności



- Duży ekran, umożliwia wyświetlanie temperatury i wilgotności
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Automatyczna zmiana częstotliwości w przypadku próby zagłuszania w celu zapewnienia niezawodnej transmisji
- Sonda zewnętrzna w zestawie

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Czujnik temperatury
Zakres wykrywania:	-10°C do 55°C (bez zewnętrznej sondy) -35°C do 99°C (z sondą)
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Interfejs	
Wskaźnik LED	Na ekranie
Wyświetlacz	
Rozmiar ekranu	2,7 cala
Transmisja	
Technologia transmisji	Bezprzewodowa Tri-X
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg transmisji (otwarta przestrzeń)	1,2 km
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Metoda rejestracji w centrali	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	AAA × 2
Typowe napięcie	3V
Standardowa żywotność baterii	Do 2 lat (tryb czuwania)
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	62,6 mm × 62,6 mm × 18 mm
Waga	73,5 g
Metoda montażu	Ścienny
Zastosowanie	Wewnątrz, możliwość umieszczenia sondy na zewnątrz

▪ Dostępny model

DS-PDTPH-E-WE

DS-PDTPH-E-WE/俄罗斯联邦

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I