DS-PM1-I1-WE
Bezprzewodowy moduł wejść/wyjść



Bezprzewodowy nadajnik jednowejściowy DS-PM1-I1-WE oferuje połączenie czujników przewodowych innych producentów, takich jak zewnętrzne PIR, z systemem alarmowym AX PRO. Typy alarmów i parametry stref mogą być łatwo ustawiane przez instalatorów za pomocą aplikacji, a małe wymiary są wygodne do instalacji. Ponadto nadajnik ma funkcję wykrywania usunięcia urządzenia za pomocą akcelerometru. Jeśli ktoś odsunie się od detektora, natychmiast zostanie zgłoszony alarm.

- Mała konstrukcja, którą można łatwo umieścić w detektorze przewodowym
- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868MHz
- Wyświetlacz LED pokazujący rzeczywisty stan urządzenia
- Z jednym wejściem sabotażowym i jednym PGM, można użyć jako wejście strefy lub wyjście alarmu
- Wyjście zasilania 3.3V, umożliwiające podłączenie zasilania zewnętrznego detektora przewodowego
- Wykrywanie usunięcia urządzenia przez akcelerometr

▪ Specyfikacja

Funkcje sprzętowe	
Port szeregowy	1
Włącznik zasilania	1
Wejście alarmu	1 alarm, 1 sabotaż
Wyjście alarmowe	1 PGM, AM/wyjście
Wyjście 3.3v	1 do 10mA
Zasilanie	
Zasilanie	3 CR123
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Temperatura robocza	–10°C do 55°C
Pobór mocy	Prąd spoczynkowy: 40,29 uA Maks. prąd: 47,85 mA Napięcie: 3 V DC
Czas pracy baterii	Do 5 lat (czas czuwania)
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Metoda transmisji	Komunikacja dwukierunkowa
Modulacja	2GFSK
Zasięg transmisji	1700 m
Wyświetlacz	
Wskaźnik LED	3: Alarm/tamper (czerwony), usterka (pomarańczowy), siła sygnału (zielony/czerwony)
Ogólne	
Metoda instalacji	W detektorze bezprzewodowym
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	102 mm × 41 mm × 20 mm
Waga	35 g (bez baterii), 90 g (z baterią)

▪ Dostępny model

DS-PM1-I1-WE

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I