DS-K2800 Series

Kontroler dostępu sieciowego

DS-K2800 to seria wydajnych i stabilnych kontrolerów dostępu, wykorzystujących logiczną architekturę. Kontrolery uplink i downlink przyjmują odpowiednio TCP/IP i komunikacji wiegand. Jego sygnał jest przetwarzany za pomocą specjalnego szyfrowania i może być uruchamiany w trybie offline. Obsługiwana jest również funkcja antysabotażowa.



DOSTĘPNE MODELE

DS-K2801 Kontroler dostępu do pojedynczych drzwi
DS-K2802 Dwu drzwiowy kontroler dostępu
DS-K2804 Cztero drzwiowy kontroler dostępu

GŁÓWNE CECHY

- 32-bitowy szybki procesor
- Komunikacja sieciowa TCP/IP, z samo-adaptacyjnym interfejsem sieciowym. Dane komunikacyjne są szyfrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji
- Obsługuje interfejs Wiegand umożliwiający dostęp do czytnika kart. Interfejs Wiegand obsługuje interfejsy W26/W34 i jest bezproblemowo kompatybilny z czytnikami kart innych producentów.
- Pojemność pamięci masowej do 10, 000 informacji z kart i 50,000 zdarzeń kontroli dostępu
- Obsługuje pierwszą funkcję karty, funkcję superkarty i super hasła, aktualizacji online i zdalne sterowanie drzwiami
- Obsługuje różne rodzaje kart, takie jak karty zwykłe/ nieaktywne/ z czarnej listy/ patrol/ gość/ przymusu/ superkarta, itp.
- Obsługuje alarm antysabotażowy dla czytnika kart, alarm niezabezpieczonych drzwi, alarm włamaniowy, alarm o przekroczeniu czasu otwarcia drzwi, alarm napadowy, alarm o nieważnych próbach przeciągnięcia karty, przypadku alarmu i przywracania do stanu pierwotnego, alarm o niewystarczającej ilości miejsca na przechowywanie zdarzeń offline, alarm o utracie sieci.
- Rozpoznawanie i przechowywanie numeru karty z maksymalnie 20 cyframi
- Obsługa trybu operacji offline i online

- Obsługuje synchronizację czasu poprzez NTP, metodę ręczną lub automatyczną
- Funkcja “Watchdog” do wykrywania stanu pracy urządzenia
- Dane mogą być trwale zapisywane, gdy kontroler dostępu jest wyłączony
- Obsługuje funkcję rejestracji obecności
- Konstrukcja odporna na wysokie / niskie temperatury (-20°C do + 65°C)

SPECYFIKACJA

Model	DS-K2801	DS-K2802	DS-K2804
Zasilanie	DC 12V		
Rozproszenie mocy (z obciążenia)	≤50W	≤100W	≤100W
Pobór mocy	≤3.5W (bez obciążenia)		
Procesor	32-bit		
RAM	8M		
Interfejs komunikacyjny Uplink	TCP/IP		
Komunikacja	Wiegand (W26/W34)		
Pamięć	10, 000 informacji z kart i 50,000 zdarzeń kontroli dostępu		
Wskaźnik Led	Stan zasilacza, stan komunikacji, stan pracy		
Wbudowany zegar	Tak		
Czytnik kart	2x czytnik kart Wiegand	4x czytnik kart Wiegand	4x czytnik kart Wiegand
Interfejs wejść	1 x Wejścia alarmowe , 1 x Kontaktron , 1 x Przycisk otwarcia furtki/bramy	2 x Wejścia alarmowe , 2 x Kontaktron , 2 x Przycisk otwarcia furtki/bramy	4 x Wejścia alarmowe , 4 x Kontaktron , 4 x Przycisk otwarcia furtki/bramy
Interfejs wyjść	1x Przekaźnik blokady, 1x przekaźnik alarmowy	2x Przekaźnik blokady, 2x przekaźnik alarmowy	4x Przekaźnik blokady, 4x przekaźnik alarmowy
Temperatura pracy	-20°C do +65°C (-4°F do+149°F)		
Wilgotność	10% do 90% (bez kondensacji)		
Wymiary (L×W×H)	285mm × 237mm × 69mm (11.22" × 9.33" × 2.72")		