DS-PDC10AM-EG2-WE
Bezprzewodowy czujnik kurtynowy PIR z AM



- Smukła konstrukcja umożliwia montaż we wnęce okiennej
- Odporność na warunki atmosferyczne IP65 umożliwia montaż na zewnątrz
- Anti-masking IR
- Wykrywanie kierunku ruchu
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Automatyczna zmiana częstotliwości w przypadku wykrycia zagłuszania w celu zapewnienia niezawodnej transmisji

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień (PIR)
Model czujnika	SFG323-711
Zasięg detekcji	Mocowanie ścienne: 10 m Mocowanie sufitowe: 5 m
Kąt detekcji	5°
Strefy wykrywania	32
Wykrywalna prędkość	0.3～2m/s
Czułość	Auto, tryb Pet
Filtr białego światła	6500lux
Odporność na zwierzęta domowe	Mocowanie ścienne: 12 kg Mocowanie sufitowe: brak
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Ochrona strefy podejścia	Tak
Anti-masking	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Wykrywanie kierunku	Tak
Interfejs	
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm), zielony+pomarańczowy (detekcja maskowania)
Transmisja	
Technologia transmisji	Bezprzewodowa Tri-X
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg (otwarta przestrzeń)	1,6 km
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Metoda rejestracji w centrali	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 5 lat (czas czuwania) (czas pracy akumulatora można znacznie skrócić w niskich temperaturach)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	2x CR123A
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	-25°C do 60°C (-13°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	-25°C do 60°C (-13°F do 140°F)

Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Szybkość IP	IP65
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Waga	118,5 g
Wysokość montażu	Od 2 m do 3,5 m
Montaż	Ściana, sufitowa
Zastosowanie	Wewnątrz, na zewnątrz
Uchwyty	W zestawie adapter montażowy w kształcie litery L

▪ Dostępny model

DS-PDC10AM-EG2-WE

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-PDB-EX-SBKT


Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I