DS-PDP15P-EG2-WE



DS-PDP15P-EG2-WE to w pełni nadzorowany bezprzewodowy detektor z funkcją wykrywania ruchu, ochrony przed manipulacją, niskiego poziomu naładowania baterii i nadzoru. Może działać przez okres do 5 lat na jednej baterii i umożliwia ochronę obszaru w promieniu 15 m, ignoruje zwierzęta, jednocześnie rozpoznając człowieka od pierwszego kroku.

- Zasięg wykrywania: 15m/85,9°
- Odporność na do 30 kg zwierząt domowych
- SEC (inteligentna kontrola środowiska) – zaawansowane przetwarzanie sygnałów cyfrowych i optyka 3D
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Łatwa wymiana baterii z zabezpieczeniem PCB
- Podskakiwanie częstotliwości w celu zapewnienia niezawodnej transmisji

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień (PIR)
Model czujnika	SFG321-711
Zakres wykrywania:	15 m
Kąt wykrywania:	85,9°
Strefy wykrywania	52
Zakres wykrywalnej prędkości poruszania się	0.3～2m/s
Czułość	Automatyczny, wysoki,zdjęty
Odporność na zwierzęta domowe	30Kg
Filtr białego światła	6500 luksów
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Ochrona strefy pełzania	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Interfejs	
Włącznik zasilania	Włączanie rejestracji
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm)
Transmisja	
Technologia transmisji	Bezprzewodowa Tri-X
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg (otwarta przestrzeń)	1,6 km
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Metoda rejestracji w centrali	Włączanie zasilania, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 5 lat (czas czuwania)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	CR123A × 1
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Waga	128 g

Wysokość montażu	od 1,8 m do 2,4 m
Montaż	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Montaż	Opcjonalne akcesorium ścienne i sufitowe

▪ Dostępny model

DS-PDP15P-EG2-WE

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-PWA96-Kit-WE Zestaw AX PRO (868 MHz)	DS-PWA96-Kit2-WE	DS-PDB-IN-Wallbracket Wewnętrzny uchwyt sufitowy	DS-PWA96-Kit-WB Zestaw AX PRO (433 MHz)	DS-PDP-IN-CR123A Bateria
				
DS-PWA96-Kit1-WE	**Uchwyt sufitowy DS-PDB-IN Wewnętrzny uchwyt ścienny**			
				

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I