ART-210

Głowica termostatyczna **ART–210** służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach zamkniętych, co pozwala obniżyć zużycie energii. Głowica umożliwia zdalne i ręczne sterowanie zaworem grzejnika. Przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**. Jest obsługiwana przez:

- kontroler **ACU–220** / **ACU–280** (z wersją oprogramowania 6.08 lub nowszą)*
- retransmiter **ARU–200**.

- regulacja temperatury od 5°C do 30°C
- 3 tryby pracy
- sterowanie zdalne lub sterowanie ręczne
- funkcja szybkiego ogrzewania (Boost Heat)
- możliwość ręcznego zamknięcia zaworu
- funkcja odkamieniania zaworu
- detekcja otwartego okna
- ochrona przed zamarzaniem
- blokada przed dziećmi (Child Lock)
- wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: –10°C...+55°C)
- możliwość używania zewnętrznego czujnika temperatury (inne urządzenie ABAX 2)
- wyświetlacz LED ułatwiający obsługę i konfigurowanie.
- możliwość obrócenia komunikatów na wyświetlaczu o 180°
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zdalna aktualizacja oprogramowania urządzenia
- opcja „ECO" umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
- kontrola stanu baterii
- montaż na zaworach z gwintem M30x1,5mm
- dołączone akcesoria:
    - adaptery do montażu na zaworach Danfoss RA, Danfoss RAV i Danfoss RAVL
    - pierścień pozycjonujący ułatwiający montaż na zaworach o mniejszej średnicy

Głowica nie jest obsługiwana przez kontroler ACU–220 / ACU–280 podłączony do centrali z serii **VERSA.*

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.