APT-210

Pilot **APT–210** umożliwia zdalne sterowanie systemem alarmowym lub urządzeniami automatyki. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2** / **ABAX**. Pilot obsługiwany jest przez:

- kontrolery **ABAX 2**: **ACU–220** / **ACU–280** (wersja oprogramowania 6.08 lub nowsza)
- kontrolery **ABAX**: **ACU–120** / **ACU–270** (wersja oprogramowania 5.04 lub nowsza), centralę **INTEGRA 128–WRL** (wersja oprogramowania 1.19 lub nowsza oraz wersja oprogramowania procesora obsługującego system ABAX 3.10 lub nowsza).

- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES w przypadku systemu **ABAX 2**)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz (tylko w przypadku systemu **ABAX 2**)
- 5 przycisków pozwalających uruchomić do 6 funkcji
- 3 diody LED informujące o stanie systemu alarmowego
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- kontrola stanu baterii

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.