Typ urządzenia: **AGD-200**

Glass Break Detector

Czujka wykrywająca stłuczenie szyby. Zainstaluj ją w pomieszczeniach, w których znajdują się okna lub duże przeszklenia. Jedną czujką możesz chronić nawet kilka okien.

- wykrywanie zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
- zaawansowana, dwutorowa analiza dźwięku – dźwięk tłuczenia szkła musi być poprzedzony dźwiękiem uderzenia
- wbudowany czujnik temperatury – zakres pomiaru: -10°C ÷ +55°C
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- kontrola stanu baterii
- wskaźnik LED
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- w zestawie taśma montażowa



KARTA KATALOGOWA

Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	90 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C ÷ +55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Zasięg detekcji czujki	do 6 m
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C ÷ +55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	20 x 102 x 23 mm
Masa	39 g

Czujka dostępna w trzech wersjach kolorystycznych:



białej
Glass Break Detector



brązowej
Glass Break Detector BR



ciemnoszarej
Glass Break Detector DG

Compatible with

abax2
wireless system

AGD-200