

MC 440-T

Kontakt magnetyczny, montaż powierzchniowy, NC

E-NR: 6332816

Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego z konfiguracją przełącznika NC. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi.

Kontakt posiada pętlę sabotażową.

Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Zestaw zawiera podkładki dystansowe, umożliwiające montaż czujnika na powierzchni stalowej.

Szeroki asortyment akcesoriów zawiera różnego rodzaju wsporniki, ułatwiające montaż oraz opcjonalny, silny magnes w plastikowej obudowie.

TECHNICAL DETAILS

Certyfikaty	Class 2, class II, CNPP 2124030003B0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-211
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Odległość zamknięcia (drewno) mm	31
Odległość zamknięcia (stal) mm	16
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	65 x 14 x 10

Stopień	2

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440-T	6332816	

SCHEMATICS

