GENEVO
SYSTEMY ALARMOWE NOWEJ GENERACJI

Karta Katalogowa

EvoPIR NX DT WH



Bezprzewodowa dualna czujka ruchu PIR+MW EvoPIR NX DT WH działająca w systemie EvoLiNK.

Wariant kolorystyczny: Biały.

Zobacz również inne warianty kolorystyczne:

- Szary - EvoPIR NX DT GY
- Czarny - EvoPIR NX DT BK

Charakterystyka

- Połączenie detekcji PIR i mikrofalowej zwiększa odporność na fałszywe alarmy w trudnych warunkach,
- System dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868MHz EvoLiNK,
- Wysokiej jakości japoński sensor podczerwieni,
- Zdalna, czteropoziomowa regulacja czułości urządzenia,
- Płaska soczewka Fresnela zapewniająca optymalny rozkład wiązek detekcji w typowych pomieszczeniach,
- Zdalne uruchamianie diody LED ułatwiające przeprowadzanie "walk-test",
- Zasięg pola detekcji do 12m,
- Zdalna diagnostyka czujki oraz stanu baterii,
- Zaawansowane zarządzanie energią bateriiSmart Power,
- Zasilanie za pomocą baterii CR123A,
- Unikalny, wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki,
- Zgodny z EN50131 Grade 2,

Parametry techniczne

Podłączenie	Bezprzewodowe (EvoLINK 868 MHz)
Typ urządzenia	Wewnętrzne
Rodzaj detekcji	Pasywny sensor podczerwieni PIR i sensor mikrofalowy
Źródło zasilania	1x bateria CR123A
Kąt detekcji	90°
Zasięg detekcji	12 m
Zakres częstotliwości pracy	869.7 - 870.0 MHz
Odporność na zwierzęta	Nie
Ochrona przeciwsabotażowa	Tak - otwarcie obudowy\, oderwanie od podłoża
Wymiar (całkowity)	125 x 65 x 40 mm