GENEVO
SYSTEMY ALARMOWE NOWEJ GENERACJI

Karta Katalogowa

EvoPIR NX WH



Bezprzewodowa czujka ruchu EvoPIR NX WH działająca w systemie EvoLiNK. Wariant kolorystyczny: Biały.

Zobacz również inne warianty kolorystyczne:

- EvoPIR NX BK
- EvoPIR NX GY

Charakterystyka

- System dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868MHz EvoLiNK,
- Wysokiej jakości japoński sensor podczerwieni,
- Zdalna, czteropoziomowa regulacja czułości urządzenia,
- Płaska soczewka Fresnela zapewniająca optymalny rozkład wiązek detekcji w typowych pomieszczeniach,
- Zdalne uruchamianie diody LED ułatwiające przeprowadzanie "walk-test",
- Zasięg pola detekcji do 12m,
- Zdalna diagnostyka czujki oraz stanu baterii,
- Zaawansowane zarządzanie energią bateriiSmart Power,
- Zasilanie za pomocą baterii CR123A,
- Unikalny, wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki,
- Zgodny z EN50131 Grade 2,

Parametry techniczne

Podłączenie	Bezprzewodowe (EvoLINK 868 MHz)
Typ urządzenia	Wewnętrzne
Rodzaj detekcji	Pasywny sensor podczerwieni
Źródło zasilania	1x bateria CR123A
Kąt detekcji	90°
Zasięg detekcji	12 m
Zakres częstotliwości pracy	869.7 - 870.0 MHz
Odporność na zwierzęta	Nie
Ochrona przeciwsabotażowa	Tak - otwarcie obudowy\, oderwanie od podłoża
Wymiar (całkowity)	125 x 65 x 40 mm