APC-200 S

APC–200 S to bezprzewodowa wewnętrzna czujka ruchu przeznaczona do montażu **sufitowego nawierzchniowego**. Działa w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**.

Urządzenie dostępne jest również w wersji do montażu sufitowego wpuszczanego (**APC–200 R**).



- spełnia wymagania dla stopnia zabezpieczenia **EN 50131 Grade 2**
- czujka obsługiwana przez*:
  - kontrolery ACU–220/ACU–280
  - retransmiter ARU–200
  - centralami alarmowymi BE WAVE Hybrid
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: do 2000 m*
- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- maksymalny obszar detekcji:
  - ø 6 m / 28 m^2 – wysokość montażu 2,4 m
  - ø 10 m / 79 m^2 – wysokość montażu 3,5 m
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: –10°C...+55°C)
- wskaźnik LED
- nadzór układu detekcji ruchu
- zasilanie baterią CR123A 3V
- kontrola stanu baterii
- opcja *ECO* umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy, przed oderwaniem od podłoża
- montaż na powierzchni sufitu

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.