AUT-200

Transmiter **AUT–200** umożliwia użycie w systemie bezprzewodowym czujek przewodowych. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**.



- 2 wejścia NC do podłączenia czujki
- wejście NC do podłączenia ochrony sabotażowej czujki
- wyjście zasilania 3 V DC
- współpraca z*
    - kontrolerami **ACU–220** i **ACU–280**
    - centralami **BE WAVE Hybrid**
    - kontrolerami **BE WAVE Smart HUB**
    - retransmiterem **ARU–200**
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego,który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zdalna aktualizacja oprogramowania transmitera
- zdalne konfigurowanie
- wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: –10°C...+55°C)
- wskaźnik LED
- zasilanie
    - do 3 baterii CR123A 3 V
        - zasilanie zewnętrzne 3...9 V DC
- kontrola stanu baterii / zasilania zewnętrznego
- opcja ECO umożliwiająca wydłużenie czasu pracy baterii
- czujnik przemieszczenia (ochrona sabotażowa)

**szczegółowe dane dostępne w instrukcji urządzenia*

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.