SPP-400

Sygnalizator do zastosowań wewnętrznych **SPP–400** informuje przy pomocy dźwięku o alarmie. Przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP–402**.

- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
- sygnalizacja sterowana przez centralę:
  - różne typy sygnalizacji dla różnych sytuacji alarmowych
  - wybór spośród 32 typów sygnalizacji dźwiękowej
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z pętli dozorowej
- dostępny w kolorze czerwonym (**SPP–400**) i białym (**SPP–400–W**)



Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	224 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	108 x 108 x 87 mm
Pobór prądu w stanie dozorowania	250 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	4 mA
Stopień ochrony	IP21C
Napięcie zasilania	18...26 V DC
Rodzaj środowiska pracy	A

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.