SO-MF2-B

Czytnik **SO–MF2** może pracować jako czytnik kart, breloków i innych transponderów pasywnych 13,56 MHz **MIFARE®** w systemie **BE WAVE Hybrid** lub **BE WAVE Wire**. Ustawienia urządzenia zaprogramujesz w programie **BE WAVE Soft** lub aplikacji mobilnej **BE WAVE**.
Wymiary i kształt czytnika dopasowane są do manipulatora **INT–TSH210**. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: biała (**SO–MF2–W**) i czarna (**SO–MF2–B**).



- identyfikacja użytkownika na podstawie transponderów zbliżeniowych MIFARE® 13,56 MHz
- obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych MIFARE®:
  - Ultralight
  - Classic
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3)
- 2 edytowalne funkcje do sterowania systemem
- wskaźniki LED (4 szt.)
- magistrala komunikacyjna RS
- aktualizacja oprogramowania przez magistralę RS
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- zasilanie napięciem 12 V DC
- ochrona sabotażowa przed zdjęciem z uchwytu i przed oderwaniem od podłoża

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	62 mA
Maksymalny pobór prądu	115 mA
Masa	74 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Częstotliwość pracy czytnika	13,553...13,567 MHz
Zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-2	do 65 mm
Wymiary z podkładką dystansową	35 x 156 x 18 mm
Zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-4	do 45 mm
Wymiary bez podkładki dystansowej	35 x 156 x 13 mm
Obsługiwane standardy transponderów	Ultralight, Classic, DESFire (EV1 / EV2 / EV3)

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.