EMC-2/EMC-3

Karty zbliżeniowe



Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz z wydrukowanym numerem, rozmiar ISO.

Charakterystyka:

- pamięć Rom 64 bity, programowana fabrycznie
- modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER
- częstotliwość pracy 125 kHz
- szybkość transmisji 2k Baud
- kompatybilna z EM4100/4102
- warunki pracy:
  - temperatura od -10°C do +50°C
- wymiary: 1,8 x 54,0 x 85,5 mm (grub. x szer. x dł.)
- waga: 9,0 g

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	*Opis*
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevA © 2017 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl

ROGER sp. z o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl